


ポケット式ロックネット

ショートハンガー工法


従来、ポケット式ロックネットでは構造上、ネット上部に大きなスペースを必要としていました。東京製網では、新型アンカーを採用して吊ロープを短尺化し、施工面積を大幅に縮小するショートハンガー工法を開発いたしました。これにより施工用地の買収面積を少なく抑えることができます。



ポケット式ロックネットの詳細は、『落石防護網』カタログをご参照ください。

延長30mに設置した場合の施工用地縮小例※


延長30m×長さ8.6m
= 258m²



※支柱高や設置条件により変わります。
横ロープ短尺化の場合はご相談ください。


岩部

■標準断面図



■吊ロープ用アンカー構造図

岩部用TSKイーアンカー
38φ×1200



■標準アンカー仕様


地盤種別 ^{※1}	岩部	土砂部
名 称	TSKイーアンカー	ルートアンカー ^{※2}
仕 様	38φ×1200	114.3φ×4.5-1800 2PL-6×200×400

※1:異なる地盤条件の場合はご相談ください。

※2:ルートアンカーの詳細については、『ルートアンカー』カタログをご参照ください。


土砂部

■標準断面図




■吊ロープ用アンカー構造図


土砂部用 ルートアンカー
114.3φ×4.5-1800




ワイヤグリップ



ガイドロープ
7×19 ZA/O 18φ



シンブル



本社 エンジニアリング事業部

〒135-8306 東京都江東区永代2-37-28(湊澤シティプレイス永代)

TEL.(03)6366-7788 FAX.(03)3643-7550

支店●札幌・盛岡・仙台・名古屋・大阪・九州 営業所●新潟・長野・北陸・広島・鹿児島

エンジニアリングセンター●東日本・関西・北九州

<https://www.tokyorope.co.jp>

●代理店

支店・営業所の詳細

<https://www.tokyorope.co.jp/company/office.html>

